
Profile und Zubehör für WDVS

Fassadendübel Wkret-met

LMX 10 mit Metalldorn

Verankerungstiefe: 3 cm (A, B, C, D) | 5 cm (E) Untergrund: A, B, C, D, E





Tellerdübel LMX 10 mit Metalldorn zur Befestigung von Wärmedämmplatten im WDVS

Dübel: Polypropylen

- Dorn: Stahl, galvanisch verzinkt, Kopf mit Kunststoffbeschichtung

Anwendung - Vorteile:

- ETA-16/0509
- zur Befestigung von Wärmedämmplatten aus Mineralwolle
- in Beton, Vollziegel aus Keramik und Silikaten, Leichtbeton und Porenbeton (A, B, C, D, E)
- Verankerungstiefe 30 mm (A, B, C, D), 50 mm (E)
- · Schaftdurchmesser 10 mm
- · Tellerdurchmesser 60 mm

LFN 10 mit Kunststoffdorn

Verankerungstiefe: 7 cm Untergrund: B, C, E





Tellerdübel LFN 10 mit Kunststoffdorn zur Befestigung von Wärmedämmplatten im WDVS

- Dübel: Polypropylen
- Dorn: glasfaserverstärktes Polyamid


Anwendung – Vorteile: • ETA-17/0450

- zur Verankerung der Wärmedämmplatten aus Polystyrol
- in Voll- und Lochziegel aus Keramik und Silikaten, (B, C, E)
- Verankerungstiefe 70 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
- · Tellerdurchmesser 60 mm

LFM 8 mit Metallschraube

Verankerungstiefe: 5 cm Untergrund: A, B, C, D, E





Tellerdübell FM 8 mit Metallschraube zur Befestigung der Wärmedämmplatten im WDVS

Material:

- Dübel: Polypropylen
- Dorn: galvanisch verzinkter Stahl, Kopf mit Kunststoffbeschichtung-Nylon

Anwendung - Vorteile:

- ETA-17/0450
- die Metallschraube kann man einschlagen oder einschrauben
- zur Verankerung der Wärmedämmplatten aus Mineralwolle
- in Beton, Voll- und Lochziegel aus Keramik und Silikaten, Leichtbeton und Porenbeton (A, B, C, D, E)
- Verankerungstiefe 50 mm
- · Schaftdurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm

Тур	Bestellnr.	VPE (Stk.)	Palette (Stk.)
LMX 10x70	246.10070	200	9 600
LMX 10x90	246.10090	200	9 600
LMX 10x110	246.10110	200	9 600
LMX 10x120	246.10120	200	9 600
LMX 10x140	246.10140	200	8 000
LMX 10x160	246.10160	200	6 400
LMX 10x180	246.10180	200	6 400
LMX 10x200	246.10200	200	6 400
LMX 10x220	246.10220	100	4 800
LMX 10x260	246.10260	100	4 000

Тур	Bestellnr.	VPE (Stk.)	Palette (Stk.)
LFN 10x140	247.10140	200	9 600
LFN 10x160	247.10160	200	9 600
LFN 10x180	247.10180	200	8 000
LFN 10x200	247.10200	200	8 000
LFN 10x220	247.10220	100	6 400
LFN 10x260	247.10260	100	4 800
LFN 10x300	247.10300	100	4 800

Тур	Bestellnr.	VPE (Stk.)	Palette (Stk.)
LFM 8x100	248.08100	200	9 600
LFM 8x120	248.08120	200	9 600
LFM 8x140	248.08140	200	8 000
LFM 8x160	248.08160	200	8 000
LFM 8x180	248.08180	200	6 400
LFM 8x200	248.08200	200	6 400